

Gdynia dn. 01.12.11



Do wszystkich zainteresowanych:

Ogólne informacje dotyczące stosowania materiałów akustycznych K-Fonik na instalacjach sanitarnych i odwodnieniowych

Materiały akustyczne K-Fonik należy stosować na odcinkach prostych rur i na kształtkach w sposób umożliwiający osiągnięcie maksymalnej możliwej szczelności. Podłoże powinno być suche i wolne od zanieczyszczeń, w szczególności od kurzu i tłuszczu. Materiał należy montować z uwzględnieniem zakładów (3-5 cm). Jeśli warunki na to pozwalają, można używać kleju systemowego K-Flex K-414. Konieczne jest także zastosowanie niepalnych elementów mocowania mechanicznego w postaci opasek lub drutu wiązałkowego. Opaski lub drut muszą być tak zamontowane, aby nie niszczyły zasadniczej izolacji K-Fonik. Na odcinkach prostych mocowanie mechaniczne należy umieszczać nie rzadziej niż 2 elementy na m.b. Zasada ta dotyczy również kształtek, tzn. każda kształtka musi być zamocowana co najmniej dwoma opaskami.

Do końcowego doszczelnienia zakładek i połączeń należy używać samoprzylepnych taśm kauczukowych lub PVC.

Należy dbać o staranne wykonanie montażu oraz o nie dopuszczanie do powstawania naprężeń między segmentami.

Z poważaniem

Tomasz Kulik

Dyr. ds. technicznych i marketingu

K-FLEX Polska Sp. z o.o.
81-154 Gdynia, ul. Pucka 112
tel. (+4858) 782 22 72, fax (+4858) 782 22 73
e-mail: info@k-flex.pl, www.k-flex.pl

Nr KRS: 0000117734 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 958-14-06-813; kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 PLN